

EUROFLEX CE

Kod produktu : CE – xxx

EUROFLEX CE pokryty jest z obu stron specjalną powłoką do zastosowań backlitowych, zaprojektowaną do wyklejania foliami samoprzylepnymi.

Informacje:

- ok. 780 gr/m² +/- 3%
- odporna na grzyby
- nie chłonie wody i oparów chemicznych
- do zastosowań zewnętrznych
- nie zawiera kadmu
- produkowana na potrzeby europejskiego rynku
- posiada wgrzany wzór poliestrowy

Metody dekoracji:

- folie samoprzylepne
- silkscreen, airbrush

Zalecane czyszczenie:

- co pół roku w normalnych warunkach
- w centrach miast co 3 miesiące

KOD	WYMIARY
CE – 102	1,12 x 50 m
CE – 112	1,12 x 50 m
CE – 122	1,22 x 50 m
CE – 135	1,35 x 50 m
CE – 152	1,52 x 50 m
CE – 184	1,84 x 50 m
CE – 225	2,25 x 50 m
CE – 252	2,52 x 50 m
CE – 320	3,20 x 50 m
CE – 420	4,20 x 50 m
CE – 500	5,00 x 50 m

Dane techniczne:

Właściwości	Norma	Wynik
Materiał	(DIN 54200)	Polyester
Gęstość	(DIN 53853)	7x5 j. / cm
Włókno	(DIN 53830)	1100 dtex
Gramatura	(DIN 53352)	780g/m ²
Szerokość	(DIN 53851)	do 510cm
Odporność na rozciąganie	(DIN 53354)	2450/1620 N/5cm
Odporność na rozdarcie	(DIN 53363)	490/335N
Welding adhesion	(DIN 53357)	8,0 kg/5cm
Odporność na temperaturę	(DIN 53361)	- 30°C + 70°C